

Tehničke informacije

Lignoluks

Lepak za parket **STANDARD**

Opis proizvoda

LIGNOLUKS LEPAK ZA PARKET STANDARD je disperzioni lepak, na bazi polivinilacetatne disperzije, punila i aditiva.

Osobine:

- prilagođen za sve vrste drveta
- ekološki prihvatljiv

Upotreba

Koristi se za lepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija (širina ≤ 5 cm) na cementne, drvene i druge upijajuće podloge.

Priprema površine

Površina na koju se nanosi lepak a potom polaže parket mora da bude ravna, fino obrađena i dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4 - 6 nedelja. Pre nanošenja lepka, podlogu je potrebno grundirati lepkom razređenim sa max 10% vode. Premaz mora potpuno osušiti pre nanošenja lepka.

Radni uslovi

- Vlažnost podloge max 2%
- Min temperatura podloge +15°C
- Vlažnost drvene podloge i parketa 8% do 10%
- Temperatura vazduha +15°C - +25°C
- Relativna vlažnost vazduha ispod 65%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe lepak je potrebno dobro promešati, a zatim na suhu, pripremljenu površinu naneti nazubljenom gletericom u sloju debljine do 1mm. Na tako nanet lepak potrebno je položiti parket i dobro pritisnuti. Parket je vezao za podlogu nakon 24 sata.



NAZUBLJENA LOPATICA

radna viskoznost:

u stanju isporuke

PRANJE ALATA

vodom, odmah nakon završetka radova

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Lignoluks

Lepak za parket **STANDARD**

Tehnički podaci

Tip veziva:	Polivinilacetatna disperzija
Način nanošenja:	Nazubljenom lopaticom
Specifična težina:	1,40 - 1,60 kg/l
Teorijska izdašnost lepka:	0,8 - 1,0 m ² / kg u zavisnosti od vrste parketa i poroznosti podloge; na neravnim površinama potrošnja je veća.
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%): · potpuno suvo za brušenje i nanošenje laka	7 - 10 dana

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

Pakovanje:	5 i 25 kg
Skladištenje i rok upotrebe:	U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru (+5°C do +30°C) proizvod je upotrebljiv 24 meseca. Čuvati od smrzavanja i direktnog izlaganja suncu!

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs