

Tehničke informacije

Durlin

ANTIROST

Opis proizvoda

DURLIN ANTIROST je sredstvo koje brzo i efikasno uklanja rđu sa metalnih površina. Obezbeđuje i dugotrajanu zaštitu od korozije, kada se preko površine koja je tretirana Durlin Antirostom nanese osnovna boja za metal.

Upotreba

Sredstvo naneti četkom, pucvalom (otpadnom krpom za odmašćivanje) ili potapanjem, dok se kod debljih naslaga rđe preporučuje i istovremeno brušenje čeličnom četkom. Posle sušenja na površini metala nastaje sloj belog praha, koji treba ukloniti suvom krpom ili isprati vodom pod pritiskom. U slučaju površina koje su u većem stepenu zahvaćene korozijom postupak treba ponoviti.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci



Sastav:

Na bazi ortofosforne kiseline

Gustina ISO 2811:

~ 1,00 g/cm³

Potrošnja:

U zavisnosti od naslaga rđe

Pakovanje:

1 l

Skladištenje:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktnе sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 60 meseci.

Napomena:

Pri aplikaciji koristiti zaštitna sredstva uz obaveznu ventilaciju radnog prostora. Sa rasutim materijalom i otpadnom ambalažom postupati kao sa opasnim otpadom.