

Tehničke informacije

Zvezdapol

Fina masa za izravnavanje **TEČNI GLET**

Opis proizvoda

ZVEZDAPOL Fina MASA ZA IZRAVNAVANJE TEČNI GLET je gotova unutrašnja masa za izravnavanje na bazi akrilata. Pogodna za zaglađivanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Osobine:

- Već pripremljena masa za izravnavanje
- Pogodna za ručno nanošenje
- Odlično prianja na sve vrste mineralnih podloga i gipsanih ploča
- Lako se obrađuje i brusi
- Izuzetne beline
- Visoka paropropusnost
- Savršen finalni izgled
- Idealna kao podloga za sve vrste završnih premaza

Upotreba

Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletericom, u dva sloja, na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.

Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnoća i drugih nečistoća. Delove koji se krune i otpadaju kao i uljane premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, a zatim nakon sušenja površine impregnirati FASAKRIL Podlogom za impregnaciju 1:8 EXTRA.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

ZVEZDAPOL Tečni glet pre upotrebe dobro promešati. Nanosi se na suve zidove očišćene od masnih fleka i prašine, ručno nerđajućom gletericom u dva sloja, ukupne debljine do 4 mm. Može se nanositi i mašinski, prilikom čega je potrebno glet masu razrediti sa malo vode. Nakon sušenja, potrebno je svaki sloj izbrusiti brusnim papirom kako bi imao lep, finalni izgled. Vreme sušenja pre nanošenja narednog sloja, odnosno brušenja je minimum 12 h.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

Tehničke informacije

Zvezdapol

Fina masa za izravnavanje **TEČNI GLET**

Napomena

PROIZVOD NE SME
SMRZNUTI!

Koristi se u sistemu sa

podlogom:
**FASAKRIL Podloga za
impregnaciju 1:8 EXTRA**

bojom:

**ZVEZDAPOL Boja za
zidove**
**ZVEZDAPOL Boja za
zidove PERIVA**

Tehnički podaci dati
su u cilju postizanja
optimalnih rezultata
primenom proizvoda
proizvođača Helios Srbija
a.d. Za sve dodatne
informacije obratite se
našoj tehničkoj službi.
Proizvođač zadržava pravo
na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Sastav:	Akrilna disperzija, mineralna punila, odgovarajući aditivi i voda.
Nijansa:	Bela.
Gustina (g/cm ³ , 20°C):	1,50 - 1,60
Suva materija (%):	74 ± 1
pH:	8,0 - 9,5
Potrošnja:	1,5 - 2,0 kg/m ² u dva sloja.
Razređivanje:	Vodom po potrebi.
Način nanošenja:	Nerđajuća gleterica, vazdušno špricanje.
Sušenje (t=+20°C, rel. vl. 65%):	Suvo na dodir nakon 3-4 h; Suvo za brušenje nakon 12 h.
VOC:	A(a), 30g/l; proizvod sadrži: maks. 1g/l
Pakovanje:	Plastična ambalaža: 25 kg

Skladištenje i rok upotrebe:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten
u suvom prostoru, zaštićen od direktne
sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C
do +30°C) upotrebljiv je do datuma
označenog na ambalaži.