

# Cenovnik proizvoda

Stupa na snagu od 1. 2. 2022.



## Legenda



Proizvod sa dve gustine u jednoj ploči



Reakcija na požar



Slimpack

### ROCKWOOL fabrike u kojima se proizvode materijali iz cenovnika:

IST - Potpićan, Istra, Hrvatska

BOH - Bohumin, Češka

TAP - Tapolca, Mađarska

DE - Nemačka

### Klasifikacija proizvoda:

A-B - nema minimalne količine poručivanja

C 1,5t - minimalna količina poručivanja je 1,5 tona

C 3t - minimalna količina poručivanja je 3 tone

C 6t - minimalna količina poručivanja je 6 tona

### Oznake grupa proizvoda:

FRI - (flat roof insulation) izolacija ravnih krovova

ETICS - (external thermal insulation composite system) kontaktne fasade

GBI - (general building insulation) unutrašnja izolacija

Sve cene u cenovniku su bez PDV-a.

Cene se odnose na isporuke robe na teritoriji Srbije u skladu sa DAP paritetom (isporučeno na naznačenoj destinaciji).

Zadržavamo pravo izmene cenovnika bez prethodne najave ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem.

Ne snosimo odgovornost za pravopisne greške.

# SADRŽAJ



## UNUTRAŠNJA IZOLACIJA

GBI

### AKUSTIČNI SISTEMI

#### Pregradni zidovi

Acoustic	9
Acoustic Extra	9

### VIŠENAMENSKI PROIZVODI

#### Pregradni zidovi, spuštene plafoni, potkrovlja

Multirock	10
Airrock ND	10
Airrock 33 Alu	11
Airrock 35 Alu	11



## PODOVI I PLAFONI

GBI

### PODOVI

Steprock - C	12
--------------	----

### PLAFONI

Ceilingrock Plus	13
------------------	----



## FASADE

ETICS

### KONTAKTNE FASADE

#### Ploče sa dve gustine

Frontrock Pro	15
Frontrock Max Plus	15
Frontrock Extra	16


#### Standardne ploče

Frontrock RP-PT	16
Frontrock S	16

GBI

### VENTILISANE FASADE

Ventirock Duo	17
Fixrock 33 VF	17
Fixrock 35 VF	18



## KROVOVI

FRI

#### Ploče sa dve gustine

Hardrock 1000	20
Durock Extra	20
Monrock Energy Plus	21
Hardrock Energy Plus	21

#### Standardne ploče

Dachrock	22
Roofrock 50 Plus	22

# Uslovi promena i otkazivanja porudžbina, uslovi istovara



	Obaveštenje pre isporuke	Naknada
<b>PROMENE PORUDŽBINA</b> (Promena datuma, adrese, proizvoda ili količine)*  Porudžbine mogu da se promene 4 radna dana pre isporuke bez dodatnih troškova.	Promene 4 radna dana pre isporuke	100 EUR
	Promene 3 radna dana pre isporuke	200 EUR
	Promene 2 radni dan pre isporuke	Nije moguće
<b>OTKAZIVANJE PORUDŽBINA</b>	4 radna dana pre isporuke	Ne naplaćuje se
	3 radna dana pre isporuke	100 EUR
	2 radni dan pre isporuke	200 EUR
	1 radni dan pre isporuke	Nije moguće
<b>NAPLATA TROŠKOVA ZA DODATNA MESTA ISTOVARA</b>	Za svaki km udaljenosti preko 70km između dva mesta isporuke	1 EUR/km
<b>TROŠKOVI PRI ISTOVARU I ČEKANJE NA ISTOVAR</b>  Maksimalno vreme čekanja za istovar je 2 sata; svaki dodatni sat čekanja naplaćuje se.	Svaki dodatni sat čekanja do 15h na potvrđeni datum istovara.	25 EUR/h
	Ukoliko kamion nije istovaren na potvrđeni datum istovara do 15:00 sati, naplaćuju se troškovi počevši od 08:00 sati sledećeg dana.	200 EUR + 25 EUR/h
	Trošak odvajanja prikolice od kamiona naplaćuje se za isporuku unutar 50 km sa osiguranim parkingom za odvojenu prikolicu.	200 EUR

\*Za tačan iznos troška promene porudžbine, molimo Vas da se obratite Službi za kupce ili Vašem prodajnom predstavniku. Iznos troška zavisi o vrsti promene.

# Primena kamene vune

Komparativna tablica svih proizvoda s aplikacijama

 Proizvod sa dve gustine u jednoj ploči  Slimpack		Proizvod	Deklarisana toplotna provodljivost $\lambda_D$ (W/[mK])	Otpor strujanju vazduha $r$ (kPa·s/m <sup>2</sup> )	Pritisna čvrstoća $\sigma_{10}$ (kPa)	Tačkasto opterećenje $F_p$ (N)	Delaminaciona čvrstoća $\sigma_{mt}$ (kPa)	Stišljivost CP (mm)	Dostupne dimenzije (mm)	Dostupne debljine (mm)*	
<b>AKUSTIČNI SISTEMI - Pregradni zidovi</b>											
		Acoustic	0,035	≥ 12					1200 x 600	30 - 250	
		Acoustic EXTRA	0,033	≥ 25					1200 x 600	30 - 250	
<b>VIŠENAMENSKI PROIZVODI - Pregradni zidovi, spuštteni plafoni, potkrovlja</b>											
		Multirock	0,037	≥ 6					1200 x 600	40 - 200	
		Airrock ND	0,035	≥ 12					1200 x 600	30 - 250	
		Airrock 33 Alu	0,033						1200 x 600	40 - 180	
		Airrock 35 Alu	0,035						1200 x 600	40 - 180	
<b>FASADE</b>											
	<b>KONTAKTNE</b>										
		Frontrock Pro	0,034		≥ 10		7,5		**	60 - 280	
		Frontrock Max Plus	0,035		≥ 15	≥ 200	7,5		**	50 - 300	
		Frontrock Extra	0,036		≥ 30	≥ 500	10			1000 x 600	50 - 200
		Frontrock RP-PT	0,039		≥ 40					1000 x 600	30 - 50
		Frontrock S	0,037		≥ 30					1000 x 600	20
	<b>VENTILISANE</b>										
		Ventirock Duo	0,035	≥ 20						1200 x 600	60 - 200
		Fixrock 33 VF	0,033	≥ 25						1200 x 600	40 - 180
		Fixrock 35 VF	0,035	≥ 12						1200 x 600	40 - 180
<b>PODOVI I PLAFONI</b>											
		Steprock - C	0,037		≥ 20			≤ 4	1200 x 600	30 - 50	
		Ceilingrock Plus	0,033	≥ 25					1200 x 600	40 - 180	
<b>KROVOVI</b>											
		Hardrock 1000	0,039		≥ 70	≥ 1000	15		2000 x 1200	50 - 160	
		Durock Extra	0,038		≥ 70	≥ 750	15		2000 x 1200	50 - 160	
		Monrock Energy Plus	0,036		≥ 50	≥ 550	15		2000 x 1200	50 - 200	
		Hardrock Energy Plus	0,035		≥ 30	≥ 450	10		2400 x 600	50 - 200	
		Dachrock	0,040		≥ 70	≥ 600	15		2000 x 1200	40 - 160	
		Roofrock 50 Plus	0,037		≥ 50	≥ 500	15		2000 x 1200	50 - 180	

\* Za više informacija pogledajte naše web stranice na <http://www.rockwool.rs/proizvodi/> gde su dostupni tehnički listovi.

\*\* Pogledati detalje u cenovniku

# Izjava o karakteristikama proizvoda (DoP)

Izjava o karakteristikama svih proizvoda koje proizvodi i formuliše ROCKWOOL Grupa, uključujući one kompanije ROCKWOOL Adriatic d.o.o., može se naći na [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com).

Posetite [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com) za izjavu o karakteristikama proizvoda. Unesite kôd proizvoda (kao šta je CPR-DoP- ADR-054) ili naziv proizvoda (na primer, Frontrack Pro) i odaberite zemlju.

Pretražite DoP (Izjavu o karakteristikama)

<p>DoP broj (kao na proizvodu)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%; border: none;" type="text" value="Upišite DoP broj"/> <input style="width: 15%; border: none; margin-left: 5px;" type="submit" value="Q"/> </div>	<p>Naziv proizvoda</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%; border: none;" type="text" value="Upišite naziv proizvoda"/> <input style="width: 15%; border: none; margin-left: 5px;" type="submit" value="Q"/> </div>
---	--

## Označavanje proizvoda:

Svaki od izolacionih materijala obeležen je ključem koji opisuje karakteristike proizvoda. Tumačenje ključa proizvoda prikazano je na primeru proizvoda Frontrack Max Plus.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oznaka mineralne vune (MW = Mineral Wool)</li> <li>2. Evropska norma</li> <li>3. Razred tolerancije debljine</li> <li>4. Dimenziona stabilnost pri temperaturi 70°C</li> <li>5. Dimenziona stabilnost pri temperaturi 70°C i relativnoj vlažnosti vazduha 90%</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pritisna čvrstoća pri 10%-tnoj deformaciji</li> <li>7. Delaminaciona čvrstoća</li> <li>8. Tačkasto opterećenje pri 5 mm deformacije</li> <li>9. Kratkotrajna vodoupojnost</li> <li>10. Dugotrajna vodoupojnost</li> <li>11. Koeficijent otpora prolaska vodene pare (paropropusnost)</li> </ol> |
|--|---|











Proizvodi od kamene vune s logotipom EUCEB sigurni su za upotrebu. Proizvodi koji nose logotip EUCEB nemaju kancerogene ili druge zdravstvene efekte, čak i ako se vlakna materijala udahnu ili progutaju. EUCEB logotip može se koristiti na pakovanju proizvoda od kamene vune koje redovno sertifikuje EUCEB (Evropski odbor za sertifikovanje produkata od mineralne vune) svakih šest meseci. ROCKWOOL proizvodi imaju EUCEB sertifikat.

# Informacije na etiketi

## IZJAVA O KARAKTERISTIKAMA ROCKWOOL PROIZVODA

Od početka jula 2013. na snazi je uredba EU br. 305/2011 koja se odnosi na građevinske proizvode. Proizvodi obuhvaćeni ovom uredbom mogu da se stavljaju na tržište samo ako imaju oznaku CE.

Stavljanjem oznake na proizvod, proizvođač preuzima odgovornost za usklađenost proizvoda sa deklariranim karakteristikama. Proizvođač može da stavi ovu oznaku na ambalažu proizvoda, pod uslovom da je proizvod prethodno ocenjen, da je sprovedena kontrola stabilnosti proizvoda i da je izdat DoP (Declaration of Performance), odnosno Izjava o karakteristikama.

<b>1</b>			<b>3</b>		<b>7</b>	
<b>FRONTROCK MAX PLUS</b>			<b>211543</b>		<b>Euroclass A1</b>	
<b>2</b> Dual density rigid slab for external thermal insulation composite system (ETICS) Pannello rigido a doppia densità per sistemi di isolamento a cappotto (ETICS) Dvoslojna ploča za kontaktne fasade (ETICS) Dvoslojna ploča za kontaktne fasade (ETICS) Placi rigide de vata bazaltica tip Dual Density pentru termosisteme(ETICS) Двуслойна твърда плоча за външна топлоизолация (ETICS)			<b>5</b> <b>CPR-DoP-ADR-054</b> <a href="http://dop.rockwool.com">http://dop.rockwool.com</a>		<b>4</b> <b>MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-MU1 DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5- PL(5)200-WS-WL(P)</b>	
<b>9</b>  <b>140</b> mm  <b>600</b> mm  <b>1200</b> mm			<b>15</b> Install the product with the marked surface on the external side! Installare il prodotto con la superficie marchiata rivolta verso l'esterno! Pri ugradnji označena strana ploče mora biti okrenuta prema van! Sloj visoke gostote je posebej označen in mora vedno biti obrnjen navzven! Sloj velike tvrdoće posebno je označen i uvek treba biti okrenut prema napolje! Montaži proizvod sa suprafata marcata spre exterior! Маркираната страна с надпис трябва да сочи навън!		<b>8</b> <b>11.52</b>	
<b>9</b>  <b>2</b>  <b>8</b> <b>m2/pallet</b> <b>11.52</b>			<b>11</b> $R_d$ m <sup>2</sup> *K/W <b>4,00</b>		<b>10</b> $\lambda_d$ W/m*K <b>0,035</b>	
<b>12</b> <b>CE</b> <b>14</b> <b>2477</b> <b>No. 2477-CPR-1969</b>			<b>11</b> $R_d$ m <sup>2</sup> *K/W <b>4,00</b>		<b>10</b> $\lambda_d$ W/m*K <b>0,035</b>	
<b>6</b> <b>EN 13162:2012+A1:2015</b>			<b>10</b> $\lambda_d$ W/m*K <b>0,035</b>		<b>15</b> TEHNIČKE UPUTE U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/2019), Uredbom (EU) br. 305/2011 Euroskog parlamenta i vijeća (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011.), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/09, NN 147/09, NN 87/10 i NN 129/11), Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) i Tehničkim propisom kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 53/15, 133/15, 30/16, 58/16, 104/16, 20/17, 38/17, 29/18), izjavujemo da su ROCKWOOL proizvodi u skladu s propisanim zahtjevima norme HRN EN 13162:2015, te da je prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda Institut IGH d.d., Zagreb, izdalo Certifikat o stalnosti svojstva. UPORABA ROCKWOOL proizvodi od kamene vune ugrađuju se suhi i neovlaženi u svrhu toplinske, protupožarne i zvučne izolacije u građarstvu i industriji (vidi tehnički list na <a href="http://www.rockwool.hr">www.rockwool.hr</a> ). SIGURNOSNE OBAVJESTI Prema STL-u, proizvodi kamene vune označeni su piktogramima (EURMA). SKLADIŠTENJE Proizvodi se mogu skladištiti u zatvorenom ili otvorenom prostoru ako su pakirani na paletama i u potpunosti zaštićeni PE-folijom od utjecaja vlage ili vode. TRANSPORT Transport proizvoda do mjesta ugradnje ne smije oštetiti proizvod. Raspakiranje proizvoda potrebno je provesti na samom mjestu ugradnje. ROK ZA UGRADNJU Neograničen. ZBRINA ZA VAŠE Sukladno nacionalnim propisima otpad predati ovlaštenim sakupljačima otpada. Otpad od proizvoda reciklirati ili zbrinuti kao građevinski otpad. Zaštitnu foliju i drvene palete reciklirati.	
<b>13</b>  <b>ROCKWOOL®</b> ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zaići 52333 Potpićan CROATIA <a href="http://www.rockwool.hr">www.rockwool.hr</a>			<b>14</b>  SRPS EN 13162-2012 SRPS U.M9.015-1998 Vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju SRPS U.M9.015-MinP-T-035-AL-50...300		 3 856012 925117	

1. NAZIV PROIZVODA
2. NAMERAVANA UPOTREBA
3. JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI KÓD PROIZVODA
4. WEB ADRESA NA KOJOJ SE NALAZI IZJAVA O KARAKTERISTIKAMA (DoP)
5. REFERENTNI BROJ IZJAVE O KARAKTERISTIKAMA (DoP-a)
6. BROJ CERTIFIKATA O STALNOSTI KARAKTERISTIKA
7. RAZRED REAKCIJE NA POŽAR
8. KLJUČ ZA OBELEŽAVANJE PREMA EN 13162
9. DIMENZIJE PROIZVODA
10. DEKLARISANA TOPLOTNA PROVODLJIVOST
11. DEKLARISANI TOPLOTNI OTPOR
12. IDENTIFIKACIONI BROJ PRIJAVLJENOG TELA
13. ADRESA PROIZVOĐAČA
14. OZNAKA IMS CERTIFIKAT
15. POSEBNA NAPOMENA

# Unutrašnja izolacija

Akustični sistemi

Višenamenski  
proizvodi

Podovi i plafoni





# Akustični sistemi

## Pregradni zidovi



### Acoustic

GBI



Nominalna  
gustina  
**40**  
kg/m<sup>3</sup>

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune male gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Posebno prilagođene za zvučnu i toplotnu izolaciju pregradnih zidova i akustičnih sistema.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 40 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	Logistički podaci					DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
			kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
40	263956	A	15	16	172,80	3.456,00	20	
50	263981	A	12	16	138,24	2.764,80	20	
60	263984	A	10	16	115,20	2.304,00	20	
70	267471	C 6t 24 PAL	8	16	92,16	1.843,20	20	
80	263986	B	8	16	92,16	1.843,20	20	
100	263987	A	6	16	69,12	1.382,40	20	
120	263989	B	5	16	57,60	1.152,00	20	
140	263992	C 6t 24 PAL	4	16	46,08	921,60	20	
150	283135	B	4	16	46,08	921,60	20	
160	263990	C 6t 21 PAL	4	16	46,08	921,60	20	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)

### Acoustic Extra



Nominalna  
gustina  
**70**  
kg/m<sup>3</sup>

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Posebno prilagođene za zvučnu i toplotnu izolaciju pregradnih zidova i akustičnih sistema. Odlične karakteristike u pogledu apsorpcije zvuka.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 70 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,033$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	Logistički podaci					DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
			kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
30	265629	B	16	10	115,20	2.534,40	22	
40	265978	A	9	14	90,72	1.995,84	22	
50	265980	A	10	10	72,00	1.584,00	22	
60	265981	A	6	14	60,48	1.330,56	22	
70	265983	B	8	8	46,08	1.013,76	22	
80	265987	A	4	16	46,08	1.013,76	22	
100	265989	A	4	12	34,56	760,32	22	
120	265990	B	5	8	28,80	633,60	22	
140	265992	B	4	8	23,04	506,88	22	
160	265993	C 6t 25 PAL	3	10	21,60	475,20	22	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2680 mm.

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)

# Višenamenski proizvodi

Pregradni zidovi, spuštene plafoni, potkrovlja



## Multirock

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune male gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Primena u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim plafonima i oblozi zidova kod izolacije zidova sa unutrašnje strane.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

GBI

- Nominalna gustina: 30 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,037$  W/mK

Nominalna  
gustina  
**30**  
kg/m<sup>3</sup>



IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Logistički podaci						DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
		Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
40	187213	C 6t 20 PAL	18	20	259,20	5.184,00	20	
50	178213	A	15	20	216,00	4.320,00	20	
60	187215	C 6t 20 PAL	12	20	172,80	3.456,00	20	
80	180938	B	10	20	144,00	2.880,00	20	
100	175004	A	8	20	115,20	2.304,00	20	
120	162233	B	6	16	69,12	1.382,40	20	
140	162242	C 6t 25 PAL	5	16	57,60	1.152,00	20	
150	218895	B	5	20	72,00	1.440,00	20	
160	218892	C 6t 18 PAL	5	20	72,00	1.440,00	20	
200	192134	C 6t 18 PAL	4	20	57,60	1.152,00	20	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)

## Airrock ND

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Primena u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim plafonima i oblozi zidova kod izolacije zidova sa unutrašnje strane.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

GBI

- Nominalna gustina: 50 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

Nominalna  
gustina  
**50**  
kg/m<sup>3</sup>



IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Logistički podaci						DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
		Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
30	264758	C 6t 20 PAL	18	16	207,36	4.147,20	20	
40	264795	B	15	16	172,80	3.456,00	20	
50	264796	B	12	16	138,24	2.764,80	20	
60	264798	B	10	16	115,20	2.304,00	20	
70	264800	C 6t 19 PAL	8	16	92,16	1.843,20	20	
80	264801	B	7	16	80,64	1.612,80	20	
100	264803	B	6	16	69,12	1.382,40	20	
120	265272	C 6t 18 PAL	5	16	57,60	1.152,00	20	
140	265223	C 6t 19 PAL	4	16	69,12	1.382,40	20	
150	265225	C 6t 18 PAL	4	16	46,08	921,60	20	
160	265224	C 6t 22 PAL	3	16	34,56	691,20	20	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)

## Airrock 33 Alu

GBI



Nominalna  
gustina  
**70**  
kg/m<sup>3</sup>

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Ploče su jednostrano kaširane aluminijumskom folijom koja služi kao parna brana.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 70 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,033$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	Logistički podaci						DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
			kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion		
40	280951	C 6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44		
50	280952	C 6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44		
60	280953	C 6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44		
70	280954	C 6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44		
80	280955	C 6 PAL	3	10	21,60	950,40	44		
100	280956	C 6 PAL	3	8	17,28	760,32	44		
120	280957	C 10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	Na upit	
140	280958	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44		
150	304944	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44		
160	280959	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44		
180	280960	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44		

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

komercijala@jonimpex.rs

## Airrock 35 Alu

GBI



Nominalna  
gustina  
**50**  
kg/m<sup>3</sup>

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Ploče su jednostrano kaširane aluminijumskom folijom koja služi kao parna brana.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 50 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	Logistički podaci						DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
			kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion		
40	280972	C 6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44		
50	280973	C 6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44		
60	280974	C 6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44		
70	280975	C 6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44		
80	280976	C 6 PAL	3	10	21,60	950,40	44		
100	280977	C 6 PAL	3	8	17,28	760,32	44		
120	280978	C 10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	Na upit	
140	280979	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44		
150	280980	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44		
160	280981	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44		
180	280982	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44		

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

komercijala@jonimpex.rs

# Podovi

## Mokra i suva košuljica



### Steprock - C



Razred  
stišljivosti  
**CP4**

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune velike gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju u sistemima "plivajućih" podova ispod cementnih košuljica.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Stišljivost:  $\leq 4$  mm
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,037$  W/mK

GBI

IST **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
30	41868	B	8	40	230,40	2.534,40	11	Na upit komercijala@jonimpex.rs
50	41872	B	6	32	138,24	1.520,64	11	

Palete dimenzije 2400x1200 mm, najveća visina 2505 mm.

**Dimenzije:** 1000x600 mm

TAP IST **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
20	112401	B	12	20	144,00	3.744,00	26	Na upit komercijala@jonimpex.rs

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1330 mm.

# Plafoni

## Plafoni negrejanih prostora



### Ceilingrock Plus



Nominalna  
gustina  
**70**  
kg/m<sup>3</sup>

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju negrejanih prostora (garaže, podrumi i sl.). Ploče su jednostrano kaširane belim staklenim voalom.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

GBI

- Nominalna gustina: 70 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,033$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	Logistički podaci					DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
			kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
40	281004	C 6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44	
50	281005	C 6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44	
60	281006	C 6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44	
70	281007	C 6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44	
80	281008	C 6 PAL	3	10	21,60	950,40	44	
100	281009	C 6 PAL	3	8	17,28	760,32	44	
120	281010	C 10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	
140	281011	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
150	294275	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
160	281012	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
180	281013	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

komercijala@jonimpex.rs

# Fasade

ETICS -  
kontaktne  
fasade

Ventilisane  
fasade



# Kontaktne fasade ETICS

## Ploče sa dve gustine i standardne ploče



ETICS

### Frontrock Pro



Dve gustine u jednoj ploči

DD

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju porodičnih kuća i nižih objekata.

**Dimenzije:** 1200x600 mm (\*1000x600 mm)

- Gustina: 110/75 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,034$  W/mK

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
60	290953	B	5	8	28,80	1.267,20	44	
80	290963	B	5	6	21,60	950,40	44	
100	290951	B	4	6	17,28	760,32	44	
120	290964	B	2	10	14,40	633,60	44	
140	290965	B	2	8	11,52	506,88	44	
150	293341	B	2	8	11,52	506,88	44	
160	290966	C 6t	42 PAL	2	8	11,52	506,88	44
180	290968	C 6t	50 PAL	2	6	8,64	380,16	44
200	290975	C 6t	45 PAL	2	6	8,64	380,16	44
220*	291303	C 6t	25 PAL	2	12	14,40	374,40	26
240*	290973	C 6t	34 PAL	2	8	9,60	249,60	26
260*	290978	C 6t	31 PAL	2	8	9,60	249,60	26
280*	290977	C 6t	29 PAL	2	8	9,60	249,60	26

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1425 mm, (\* 2000x1200).

Na upit

komercijala@jonimpex.rs

### Frontrock Max Plus



Dve gustine u jednoj ploči

DD

#### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju svih tipova gradnje.

**Dimenzije:** 1200x600 mm (\*1000x600 mm)

- Gustina: 120/70 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
50	219927	A	5	10	36,00	1.584,00	44	
60	219929	B	5	8	28,80	1.267,20	44	
80	211273	A	5	6	21,60	950,40	44	
100	205737	A	4	6	17,28	760,32	44	
120	211263	A	2	10	14,40	633,60	44	
130	257902	C 6t	46 PAL	3	6	12,96	570,24	44
140	211543	A	2	8	11,52	506,88	44	
150	211539	A	2	8	11,52	506,88	44	
160	220263	A	2	8	11,52	506,88	44	
180	212311	B	2	6	8,64	380,16	44	
200	217447	A	2	6	8,64	380,16	44	
220*	292884	C 6t	26 PAL	2	12	14,40	374,40	26
240*	219932	C 6t	36 PAL	2	8	9,60	249,60	26
250*	308695	C 6t	34 PAL	2	8	9,60	249,60	26
260*	219936	C 6t	33 PAL	2	8	9,60	249,60	26
280*	219943	C 6t	31 PAL	2	8	9,60	249,60	26
300*	192940	C 6t	29 PAL	2	8	9,60	249,60	26

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1400 mm, (\* 2000x1200, najveća visina 1425 mm).

Na upit

komercijala@jonimpex.rs

## Frontrock Extra



Dve gustine u jednoj ploči

DD

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju kod povećanih zahteva u pogledu mehaničke otpornosti.

**Dimenzije:** 1000x600 mm

ETICS

- Gustina: 190/90 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,036$  W/mK

IST  **A1**

Logistički podaci									DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
50	292923	C 6t	31 PAL	5	10	30,00	1.560,00	52	
60	225393	C 6t	34 PAL	5	8	24,00	1.248,00	52	
70	225402	C 6t	38 PAL	4	8	19,20	998,40	52	
80	225395	C 6t	34 PAL	4	8	19,20	998,40	52	
90	225399	C 6t	42 PAL	4	6	14,40	748,80	52	
100	225404	C 6t	38 PAL	4	6	14,40	748,80	52	
120	225406	C 6t	39 PAL	2	10	12,00	624,00	52	
140	225419	C 6t	39 PAL	3	6	10,80	561,60	52	
150	294733	C 6t	41 PAL	2	8	9,60	499,20	52	
160	225409	C 6t	39 PAL	2	8	9,60	499,20	52	
180	225411	C 6t	46 PAL	2	6	7,20	374,40	52	
200	225421	C 6t	42 PAL	2	6	7,20	374,40	52	

Paleta dimenzije 1200x1000 mm, najveća visina 1400 mm.

komercijala@jonimpex.rs

Na upit

## Frontrock RP-PT

Nominalna  
gustina140  
kg/m<sup>3</sup>

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju špaleta prozora i vrata.

**Dimenzije:** 1000x600 mm

ETICS

- Nominalna gustina: 140 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,039$  W/mK

IST **A1**

Logistički podaci									DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
30	192950	B		8	10	48,00	2.496,00	52	
40	266533	B		5	12	36,00	1.872,00	52	
50*	266512	C 6t	35 PAL	6	8	28,80	1.497,60	52	

Paleta dimenzije 1200x1000 mm, najveća visina 1320 mm. \*Nominalna gustina 120 kg/m<sup>3</sup>

komercijala@jonimpex.rs

Na upit

## Frontrock S

Nominalna  
gustina110  
kg/m<sup>3</sup>

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju špaleta prozora i vrata.

**Dimenzije:** 1000x600 mm

ETICS

- Nominalna gustina: 110 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,037$  W/mK

IST TAP **A1**

Logistički podaci									DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
20	232040	A		8	28	134,40	3.494,40	26	

Paleta dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1250 mm.

komercijala@jonimpex.rs

Na upit



# Ventilisane fasade

Ploče sa dve gustine i standardne ploče s voalom



## Ventirock Duo



Dve gustine u jednoj ploči

DD

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Zbog velike gustine spoljašnjeg sloja nije potrebna upotreba folije.

Dimenzije: 1200x600 mm

- Gustina: 115/40 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

GBI

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
60	265522	B	8	10	57,60	1.267,20	22	
80	265521	B	6	10	43,20	950,40	22	
100	265519	B	6	8	34,56	760,32	22	
120	265518	C 6t 36 PAL	5	8	28,80	633,60	22	
140	265517	C 6t 39 PAL	4	8	23,04	506,88	22	
150	304451	C 6t 37 PAL	4	8	23,04	506,88	22	
160	265516	C 6t 37 PAL	3	10	21,60	475,20	22	
180	265514	C 6t 42 PAL	3	8	17,28	380,16	22	
200	265513	C 6t 38 PAL	3	8	17,28	380,16	22	

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2360 mm.

Na upit

komercijala@jonimpex.rs

## Fixrock 33 VF



Nominalna  
gustina  
**70**  
kg/m<sup>3</sup>

### Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Ploče su jednostrano kaširane s crnim staklenim voalom.

Dimenzije: 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 70 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,033$  W/mK

GBI

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
40	280983	C 6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44	
50	280984	C 6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44	
60	280985	C 6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44	
70	280986	C 6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44	
80	280987	C 6 PAL	3	10	21,60	950,40	44	
100	280988	C 6 PAL	3	8	17,28	760,32	44	
120	280989	C 10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	
140	280990	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
150	301307	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
160	280991	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
180	280992	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

Na upit

komercijala@jonimpex.rs

# Fixrock 35 VF

GBI



Nominalna  
gustina  
**50**  
kg/m<sup>3</sup>

## Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Ploče su jednostrano kaširane s crnim staklenim voalom.

**Dimenzije:** 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 50 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,035$  W/mK

IST **A1**

Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Logistički podaci						DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
		Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	pal/ kamion	
40	280993	C 6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44	
50	280994	C 6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44	
60	280995	C 6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44	
70	280996	C 6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44	
80	280997	C 6 PAL	3	10	21,60	950,40	44	
100	280998	C 6 PAL	3	8	17,28	760,32	44	
120	280999	C 10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	
140	281000	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
150	281001	C 10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
160	281002	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
180	281003	C 10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	

Na upit

Paleta dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

komercijala@jonimpex.rs

# Krovovi

Ploče sa dve  
gustine

Standardne  
ploče



# Krovovi

Ploče sa dve gustine



## Hardrock 1000



Dve gustine u jednoj ploči

DD

### Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Zbog vrednosti tačkastog opterećenja od 1000 N koriste se za izolaciju ravnih krovova s povećanim zahtevima u pogledu mehaničke otpornosti na hodanje, gde je potrebno češće održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

- Gustina: 220/150 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,039$  W/mK
- Tačkasto opterećenje: 1000 N
- Pritisna čvrstoća: 70 kPa

FRI

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	
50	257080	C 6t	12 PAL	25	1	60,00	1.560,00	26
60	275358	C 6t	12 PAL	21	1	50,40	1.310,40	26
80	257082	C 6t	12 PAL	16	1	38,40	998,40	26
100	257083	C 6t	13 PAL	12	1	28,80	748,80	26
120	303946	C 6t	13 PAL	10	1	24,00	624,00	26
140	303956	C 6t	14 PAL	8	1	19,20	499,20	26
150*	314735	C 10t	12 PAL	16	1	38,40	499,20	13
160	257084	C 6t	13 PAL	8	1	19,20	499,20	26

Paleta dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm (\*2530 mm).

Na upit

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)

## Durock Extra



Dve gustine u jednoj ploči

DD

### Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju kosih krovova iznad greda i ravnih krovova kod kojih je potrebna srednje visoka otpornost na hodanje i povremeno održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

- Gustina: 210/140-135 kg/m<sup>3</sup>
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0,038$  W/mK
- Tačkasto opterećenje: 750 N
- Pritisna čvrstoća: 70 kPa

FRI

IST  **A1**

Logistički podaci								DAP SRB cena EUR/ m <sup>2</sup>
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m <sup>2</sup> / pal	m <sup>2</sup> / kamion	
50	302282	C 6t	13 PAL	25	1	60,00	1.560,00	26
60	302281		B	21	1	50,40	1.310,40	26
70	303797	C 6t	13 PAL	18	1	43,20	1.123,20	26
80	302277		B	16	1	38,40	998,40	26
100	302274		B	12	1	28,80	748,80	26
120	302270	C 6t	15 PAL	10	1	24,00	624,00	26
140	302267	C 6t	16 PAL	8	1	19,20	499,20	26
150	302284		B	8	1	19,20	499,20	26
160	302285	C 6t	14 PAL	8	1	19,20	499,20	26

Paleta dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm.

Na upit

[komercijala@jonimpex.rs](mailto:komercijala@jonimpex.rs)