

Tehnički list
Izdanje 10/10/2007
Identifikacioni broj:
02 05 01 13 000 0 000001
Separol® N

Separol® N

Sredstvo za oplatu

PODACI O PROIZVODU

Vrsta	Separol N je uljana tečnost sa razređivačem, na bazi mineralnih ulja, koja se ne meša sa vodom.
Primena	Separol N se koristi kao hemijsko - fizičko sredstvo za razdvajanje kod oplata koje upijaju i ne upijaju za besprekorno glatke površine betona (po skidanju oplata) i kod prefabrikacije gotovih elemenata.
Glavne osobine	Separol N ima sledeće prednosti: • Veoma dobro sredstvo za razdvajanje • Minimalan utrošak • Nije korozivan • Omogućava čisto, brzo i lako rašalovanje • Ponovna primena impregnira drvenu oplatu • Ne sadrži parafin, ulje za podmazivanje i uobičajena ulja i zbog toga ne ostavlja fleke. • U odnosu na ostala pomoćna sredstva za šalovanje ima bolje prianjanje na premaze, lepak i malter bez prethodne pripreme. • Deluje takođe i kod zaparivanja za potrebe prefabrikacije gotovih betonskih elemenata, kod vrelog betona i jako zagrejanih kalupa (do +70°C) • Separol N nije osetljiv na vibriranje

TEHNIČKI PODACI

Oblik	Ulje
Boja	Žuta
Gustina	cca. 0,9 kg/l
Viskozitet	35 mPas



Utrošak materijala	na drvenoj oplati	1 l za cca. 22 m ²
	na metalnoj i plastičnoj oplati	1 l za cca. 60 m ²

Rok trajanja i skladištenje	Ambalažu ne skladištiti na suncu.	
	Separol N trpi mraz do -20°C	
	Rok trajanja je minimum 1 godina, ako se skladišti prema propisu.	

Oblik isporuke	Pakovanje za jednokratnu upotrebu od 25 i 200 l. Kontejner na zahtev.
----------------	--

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Uputstvo za rad	Separol N se nanosi nerazređen četkom, valjkom, krpom ili aparatom za raspršivanje na čistu, suhu oplatu. Ravnomeran, tanak film po celoj površini omogućava čistu površinu betona.
	Sveže naneto ulje u prvim satima treba zaštititi od kiše.
	Za glatke betonske površine preporučuje se vrlo tanak sloj i eventualno vetrenje od 1 - 2 sata.
	Već upotrebljavana oplata treba da se očisti pre novog nanošenja Separol N.
U svakom slučaju za pripremu i rad merodavan je tekst na pakovanju (tekst na etiketi).	

SIGURNOSNI PROPISI

Za rad sa hemijskim materijalima, kao i skladištenje i uklanjanje otpada pridržavati se fizičkih, sigurnosno-tehničkih, toksičnih i ekoloških podataka prema važećoj specifikaciji sigurnosnih propisa, odnosno sigurnosnih podataka sa etikete.

IZJAVA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

Informacije navedene u ovom tehničkom listu, prenete su verodostojno i savesno i baziraju se na našim današnjim saznanjima. U zavisnosti od pažljive primene i prerade, na koje mi nemamo nikakvog uticaja, vrednosti su ograničene. Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučene robe.

Kod važnih građevinskih poduhvata ili ukoliko se pojave problemi obavezno potražite savet naše tehničke službe.



Sika d.o.o.
Cara Dušana 207a
11080 Zemun
Srbija i Crna Gora

Telefon +381 11 3162-119; 3162-131; 100-188
Faks +381 11 3166-150
www.sika.co.yu

