



01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

IRKOLIN GOLD (bezbojni, bor, tik, orah, ebonos, mahagoni, hrast, palisander, kesten, crveni, zeleni, beli, žuti).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Lazurni premaz za oplemenjivanje i dekorativnu zaštitu drveta sa dodatkom voska, posebno za površine izložene teškim atmosferskim uslovima (hladno-toplo) gde premaz prati kretanje drveta i ne dolazi do pucanja premaza, a sadržaj voska zaustavlja prodiranje vode u drvo i povećava trajnost drveta.

03. SASTAV

Hemijski sastav: alkidna smola, svetlo stabilni pigmenti, rastvarači, aditivi i organski vosak

Opasni sastojci: ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1)	0,90-0,94g/cm ³
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431,Ø4)	90-100s
Film suv na dodir	4-6h
Film potpuno suv	24 h
Okvirna potrošnja	93-125 ml/m ²
Pakovanje (l)	0,75; 3; 10

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost
Boja	Prema proizvodjačkoj specifikaciji
Miris	Na solvent

VOC*:

max VOC A/f: 700 g/l

ukupan sadržaj VOC: max 699 g/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca

06. PODLOGA

Drvena podloga mora biti suva, dobro obrušena i čista.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu. Na novo drvo je obavezno staviti Irkolin gold podlogu, a drvo koje je već farbano farbati po starim premazima. Irkolin gold zbog gustine ne treba razredjivati, već zagrejati da bi došlo do njegovog razredjenja. Unutrašnje radove farbati u jednom sloju, a spoljašnje u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva treba da bude 12-24 sata.

Nanosi se četkom, valjkom, sundjerom ili pištoljem.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razredjivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5° C do +25° C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.

Oznaka: IK-TLP-423-21



10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.