

Oznaka: IK-TLP-423-06



01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Antique direktno na koroziju (siva, crna).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Dekorativni zastitni premaz za zaštitu kovanog gvožđa za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, sa posebnim vizuelnim efektom i zaštitom od korozije.

03. SASTAV

Hemijski sastav: alkidna smola, pigmenti, rastvarači i aditivi

Opasni sastojci: Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) toluen

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina (SRPS EN ISO 2811-1)	1.50-1.52 g/cm ³
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431, Ø8)	25-30 s
Film suv na dodir	4 h
Film potpuno suv	72 h
Okvirna potrošnja	200 mg/m ²
Pakovanje	1 kg

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	tečnost
Boja	siva, crna
Miris	na solvent
Sadržaj neisparljivih materija	cca 60%

VOC*:

max VOC A/i: 500 g/l

ukupan sadržaj VOC: max 499 g/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca

06. PODLOGA

Podloga mora biti očišćena od trošnog sloja korozije čeličnom četkom, odmašćena i suva.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu. Nanosi se u 1-2 sloja. Nanošenje sledećeg sloja je nakon 48 sati.

Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razređivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5°C do +25°C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 48 meseci.

Oznaka: IK-TLP-423-06



10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.