

Tehnički list

Nitro emajl lak

Oznaka: IK-TLP-423-10



01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Nitro emajl za drvo i metal (bela, slonova kost, oker, s.braon, t.braon, siva, crna, s.plava, t.plava, zelena, trula višnja, žuta, oranž, crvena, crna mat, bela mat, srebro).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Završni premaz za dekoraciju i zaštitu metalnih i drvenih površina u metalnoj, drvnoj, auto industriji i širokoj potrošnji. U enterijeru i eksterijeru za površina koje nisu direktno izložene atmosferskim uticajima.

03. SASTAV

Hemijski sastav: alkidna smola, rastvarači, pigmenti, punioci i aditivi

Opasni sastojci: ksilen, toluen, etilacetat, n-butilacetat, nitroceluloza, etilalcohol, n-butanol, bis (2-etilheksil ftalat)

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1)	1,04-1,00 g/cm ³
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431, ø4)	120-140 s
Finoća dispergovanja	15-20µm
Film suv na dodir	15-20 min
Film potpuno suv	24 h
Adhezija suvog filma	0
Okvirna potrošnja	110-143 ml/m ²
Pakovanje	0,75l; 3kg; 20kg

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost	VOC*:	
Boja	Prema proizvođačkoj specifikaciji	max VOC A/i: 500 g/l	ukupan sadržaj VOC: max 499 g/l
Miris	No solvent	*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca	

06. PODLOGA

Podloga mora biti odmašćena, očišćena i suva.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu. Razređuje se nitro razređivačem po potrebi. Nanosi se preko nitro temeljne boje za metal, nitro temeljne boje za drvo ili nitro laka osnovnog u 1-2 sloja. Nanošenje sledećeg sloja je nakon 4-6 sata.

Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razređivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5°C do +25°C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.

Oznaka: IK-TLP-423-10



10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.