

Oznaka: IK-TLP-423-19



01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Nitro lak (osnovni, polumat, mat, sjajni, visoki sjaj).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Nitro lak osnovni je premaz koji popunjava neravnine drveta, površinu čini nepropusnom, brzo suši i lako se brusi.

Nitro lak završni je premaz koji daje zaštitu i dekorativni efekat drvenim površinama od masiva i furniranih ploča u enterijeru (nameštaj, unutrašnja stolarija).

03. SASTAV

Hemijski sastav: nitroceluloza, alkidne smole, rastvarači, aditivi

Opasni sastojci: toluen, n-butanol

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina (SRPS EN ISO 2811-1)	0,92-0,95g/cm ³
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431, Ø4, 20°C)	40-60s
Finoća dispergovanja	/
Film suv na dodir	10-15 min
Film potpuno suv	24h
Adhezija suvog filma	/
Okvirna potrošnja	100-125 ml/m ²
Pakovanje (l)	0,75; 3; 10

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Na solvent

VOC*:

max VOC A/h: 750 g/l

ukupan sadržaj VOC: max 745 g/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca

06. PODLOGA

Podloga mora biti očišćena, suva i obrušena.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe nitro laka osnovnog, sadržaj dobro promešati i razrediti nitro razredjivačem do 20%. Nanosi se četkom ili špricanjem na nebojenu ili bajcovanu površinu drveta u 1-2 sloja uz obavezno brušenje između slojeva. Brušenje je moguće nakon 1h, a nanošenje sledećeg sloja nakon 2h sušenja.

Pre upotrebe nitro laka završnog, sadržaj dobro promešati i razrediti nitro razredjivačem do 20%. Nanosi se četkom ili špricanjem preko dobro osušenog nitro laka osnovnog.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razredjivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5° C do +25° C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.

Oznaka: IK-TLP-423-19



10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.